

Поломоечная машина EDGE

EDGE 20-ST

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Машина вида "вибрационная поломоечная машина":

Размер и конкретная модель:

EDGE 20-ST

Вы приобретёте машину с возможностью сухой и влажной очистки, рабочая ширина которой:

50,8 см

В случае срочных поставок запчастей они будут произведены в:

США

ЩЁТКИ/ПАДЫ

Для оптимальной маневренности и производительности следует использовать:

1 прямоугольный пад

Характеристики щёток/падов:

Кол-во: 1 @ 50,8 x 35,5 см

Для оптимальной эффективности очистки щётки/пады должны работать на скорости:

1725 об/мин (амплитуда колебаний - 6 мм)

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ УЗЕЛ

Чтобы уменьшить нагрузку на оператора, ручки для переноса машины опускаются и поднимаются удобной:

ножной pedalью

ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель, приводящий в движение вибрационный узел, сделан в США и имеет следующие характеристики:

(Кол-во: 1) 1,5 л.с.

Для оптимального результата скорость двигателя должна быть:

1725 об/мин

ШИНЫ / КОЛЁСИКИ

Для оптимальной маневренности допустимы только машины с двумя точками опоры.

2 точки опоры

Задние колёса - цельные, подвижные, не оставляющие следов, минимального размера:

Кол-во 2: 15 см в диаметре x 5 см шириной

УРОВЕНЬ ШУМА:

Для обеспечения возможности работы в любое время суток, а также в среди большого количества людей, максимальный уровень шума машины:

62 дБ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

Поломоечная машина снабжена жёлтым кабелем повышенной безопасности минимальной длины в:

15 м

УПРАВЛЕНИЕ

Под металлическими ручками установлен рычаг, активирующий двигатель, ручки:

Со специальным покрытием

Чтобы сохранять удобство в случае работы меняющихся операторов, ручка должна быть:

Регулируемой

РАЗМЕРЫ:

Размеры машины (Д x Ш x В):

48,3 x 33 x 111,8 см

Максимальный вес машины:

57 кг

КОНСТРУКЦИЯ

Для оптимальной прочности и надёжности рама сделана из стали и покрыта порошковой краской для предотвращения ржавчины.

Минимальная толщина стали:

3 мм

Для долгого срока работы ось сделана из цельной стали, минимальный диаметр:

19 мм

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ОПЦИИ

Не оставляющие следов шины

Типовые

Пылесборник

Опционально

Предохранитель от перегрузок 2-й ступени

Опционально

Счётчик износа

Опционально