

	<b>EDGE-20 ST &amp; HD</b>	<b>MicroMag</b>	<b>MiniMag</b>	<b>Magnum</b>	<b>GTX</b>
<b>КОРПУС</b>					
Материал бака	Нет	Пластик (0,79 см)	Пластик (1 см)	Пластик (1,11 см)	Пластик (1 см)
Ось / Рама	Сталь (1,91 см)	Сталь с порошковым покрытием. (0,32 см)	Сталь с порошковым покрытием. (0,48 см)	Сталь с порошковым покрытием. (0,48 см))	Сталь с порошковым покрытием. (0,48 см)
Передние колёса	Нет	(2) 6,35 x 3,5 см	(2) 22,8 x 7,6 см	(2) 30,5 x 8,9 см	30,5 x 7,6 см
Задние колёса	15 x 5 см, не оставляют следов	(2) 20,3 x 7,6 см	(2) 10,15 x 5 см	(2) 12,7 x 5 см	(2) 30,5 x 12,7 см
Размер (Д x Ш x В)	48,3 x 33 x 111,8 см	96,5 x 45,7 x 96,5 см	114,3 x 45,7 x 101,6 см	114,3 x 45,7 x 101,6 см	137,16 x 55 x 139,7 см
Вес	57 кг ST 75 кг HD	144 кг с аккумуляторами	175 кг с аккумуляторами	402 кг с аккумуляторами.	554 кг с аккумуляторами
<b>СИСТЕМА ПАДОВ</b>					
Размеры падов	51 x 35,5 см 71 x 35,5 см	51 x 35,5 см 71 x 35,5 см	51 x 35,5 см 71 x 35,5 см	71 x 35,5 см 81 x 35,5 см	71 x 35,5 см 81 x 35,5 см
Мощность мотора	1.5 л.с.	1.0 л.с.	1.0 л.с.	1.0 л.с.	1.0 л.с.
Скорость, об/мин	1725 об/мин ST 3450 об/мин HD	2500 об/мин	2000 об/мин	2000 об/мин	2000 об/мин
*некоторые модели имеют 2 скорости			2500 об/мин	2500 об/мин	2500 об/мин
Давление на поверхность	57 кг ST 75 кг HD	0-68 кг	0-68 кг	0-113 кг	0-113 кг
<b>АККУМУЛЯТОРЫ</b>					
Напряжение:	220 В / 50 Гц	24 В, постоянный ток	24 В, постоянный ток	24 В, постоянный ток	36 В, постоянный ток
Стандартный аккумулятор	Нет	85 Ач	155 Ач	245 Ач	245 Ач
Оptionальный аккумулятор	Нет	130 Ач	225 Ач	360 Ач	325 Ач
Время работы (макс)		3 ч	4 ч	5 ч	7 ч
Длина кабеля	ST - кабель 15 м HD - кабель 30 м	Нет	Нет	Нет	Нет
Зарядное устройство	Нет	8 А	Два режима	24 В/25 А	36 В /25 А
<b>СИСТЕМА ХОДА</b>					
Мощность	Благодаря движению пада	0,4 л.с.	0,75 л.с.	0,75 л.с.	1,0 л.с.
Скорость при движении вперед	Нет	0-70 м/мин (4,2 км/ч)	0-70 м/мин (4,2 км/ч)	0-70 м/мин (4,2 км/ч)	0-98 м/мин (6 км/ч)
Скорость при движении назад	Нет	0-40 м/мин (2,4 км/ч)	0-40 м/мин (2,4 км/ч)	0-38 м/мин (2,3 км/ч)	0-70 м/мин (4,2 км/ч)
<b>СИСТЕМА ПОДАЧИ МОЮЩЕГО РАСТВОРА</b>					
Объём бака для моющего раствора	Нет	38 л	64 л	113 л	132 л
<b>СИСТЕМА СБОРА ГРЯЗНОЙ ВОДЫ</b>					
Объём бака для грязной воды	Нет	38 л	64 л	113 л	132 л
Мощность вакуумного мотора	Нет	0,75 л.с.	0,75 л.с.	0.8 л.с. /3-стадийный	1,0 л.с.
Сила всасывания / поток воздуха	Нет	178 см / 1982 л/мин	178 см / 1982 л/мин	173 см / 2038 л/мин	173 см / 1982 л/мин
Объём фильтра для мелкого мусора	Нет	0,5 л	0,5 л	1 л	1 л
<b>ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>					
Ширина очищаемой поверхности	50,8 см	50,8 см 71 см	50,8 см 71 см	71 см 81 см	71 см 81 см
Производительность (кв.м / час)	До 150 ST До 465 HD	До 1900	До 2370	До 2790	До 3066
Уровень шума	< 62 дБ ST < 73 дБ HD	67 дБ	67 дБ	71 дБ	68 дБ

**RPS CORPORATION**  
P.O. Box 368  
Racine, WI 53401  
Телефон:(800)634-4060  
Факс: (866)901-3335.

© RPS Corporation 2010.  
Все права защищены.

Так как мы постоянно улучшаем стандарты качества, любые характеристики могут быть изменены без предварительных уведомлений.

**ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК**