



EDGE-20ST

EDGE-20HD

КОНСТРУКЦИЯ / РАЗМЕРЫ

Материал рамы:	3,5 мм сталь	3,5 мм сталь
Ось:	Цельная стальная ось 2 см	Цельная стальная ось 2 см
Рычаг управления:	2,7 мм сталь	2,7 мм сталь
Ручки:	Обиты специальным материалом	Обиты специальным материалом
Верхнее покрытие:	Порошковая краска	Порошковая краска
Колёса:	15 x 5 см, не оставляют следов	15 x 5 см, не оставляют следов
Вес:	57 кг	75 кг

СИСТЕМА ПАДОВ

Размеры:	51 x 36 см	51 x 36 см
Мощность двигателя:	1.5 л.с.	1.5 л.с.
Скорость вращения, об/мин, 60 Гц:	1725 об/мин	3450 об/мин
Скорость вращения, об/мин, 50 Гц:	1425 об/мин	2850 об/мин
Сила тока:	7 А (110 В / 60 Гц)	9 А (110 В / 60 Гц)
Защита от перегрузки:	Входит в стандартную комплектацию	

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Напряжение:	220 / 50 Гц	220 / 50 Гц
Кабель:	15 м (диаметр - 2 мм)	15 м (диаметр - 2 мм)
Вилка:	Повышенного качества с подсветкой	Повышенного качества с подсветкой

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая ширина:	51 см	51 см
Производительность:	До 150 кв.м / час	До 465 кв.м / час
Уровень шума:	< 62 дБ	< 73 дБ
Счётчик часов:	Входит в стандартную комплектацию	
Пылесборник:	Нет	Опционально
Гарантия:	1 год	1 год
Гарантия на мотор:	2 года (1500 часов)	2 года (1500 часов)

RPS CORPORATION

P.O. Box 241
Racine, WI 53401
• Телефон: (800)450-9824
Факс: (866)632-6961

© RPS Corporation 2010.
Все права
защищены.

Так как мы постоянно улучшаем стандарты
качества нашей компании,

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК